

Durovac

Robust grovarbetare

Med Durovac torrdammsugare får du en universellt användbar, högpresterande rengöringsmaskin som du kan lita på fullt ut. Utan att den ger ifrån sig högt ljud. Den innovativa "Defined Air Pressure"-tekniken, DAP, kombinerar hög sugprestanda med lägsta möjliga bullernivå. Sugkraften understöds av det stora förfiltret som luften kan passera fritt igenom.



Konstruerad för att hålla länge: robust byggd och ergonomisk

Plastkåpens tjocka väggar skyddar de inre delarna av Durovac torrdammsugare på ett effektivt sätt. Vid arbetsupphåll eller vid arbetets slut placeras sugsetet enkelt i hållaren på maskinen. När maskinen flyttas kan röret placeras i bärhandtaget.



Lättskött och problemfri: alltid en pålitlig hjälpreda

Durovac torrdammsugare kräver praktiskt taget inget underhåll. Filterbyte och rengöring är snabbt avklarade. Lika lätt är det att byta nätkabel; inga verktyg behövs.



Stort förfilter: fri passage för ren luft

3 200 cm² filteryta stoppar upp dammet men inte luften. Förfiltret (klass M) skärmar av motorn från dammet och höjer motorns livslängd. Utblåsluften virvlar inte upp dammet eftersom luften leds undan från dammsugaren på sådant sätt att luften strömmar ut uppåt i lokalen.



"Defined Air Pressure": kontrollerad styrning av luftströmmen

Med "Defined Air Pressure"-tekniken, DAP, som baserar sig på fysikaliska studier och är avsedd för styrning av strömning och lufttryck, har Wetrok löst konflikten mellan sugkraft och bulleremission på ett suveränt sätt. Den strömningsoptimerade sugslangen och den med 35 mm generöst tilltagna rördiametern ökar sugkraften rejält.

Durovac: stark i givande och i tagande

- DAP "Defined Air Pressure": smart strömningsteknik
- Stort förfilter 3200 cm²: perfekt filtrering och hög luftgenomströmning
- Konstruerad för lång livslängd: robust, stöttålig
- Fyra hjul och oval form: tipsäker och enkel att manövrera i alla situationer
- Förvaring av tillbehör: snabbt byte av sugmunstycke
- Uppfyller EU-direktivet om ekodesign 666/2017 som gäller från och med september 2017.

	Durovac 6	Durovac 11
Artikelnummer	40701	40731
Grundutrustning		
Kombimunstycke Basic	•	•
Rullmunstycke 30	•	•
Handrör M/D 2 x 50 cm	•	•
Sugslang M/D kpl.	•	•
Förfilter Monovac/Durovac	•	•
Dampåse Monovac/Durovac	•	•
Tekniska data		
Nettovolym	6 l	11 l
Vikt	6,1 kg	6,5 kg
Total höjd	38 cm	48 cm
Total längd		40 cm
Total bredd		32 cm
Vakuum		241 mbar
Lufflöde		45,7 l/s
Effekt, sugturbin		900 W
Ljudeffektnivå		70 dB(A)
Ljudtrycksnivå		58 dB(A)
Nominell spänning		230 V
Frekvens		50/60 Hz
Nätkabel längd		10 m
Energiklass		B

Rör och slangar

41636	Handrör M/D 50 cm	1 st.
41637	Teleskoprör M/D	1 st.
41640	Sugslang M/D kpl.	1 st.
41642	Antistatslang M/D kpl.	1 st.

Munstycken

41600	Kombimunstycke 30	1 st.
41602	Kombimunstycke Basic	1 st.
41604	Rullmunstycke 30	1 st.
41605	Rullmunstycke 36	1 st.
41612	Turbomunstycke M/D	1 st.
41616	Fogmunstycke M/D	1 st.
41617	Textilmunstycke M/D	1 st.
41618	Borstmunstycke M/D	1 st.
41619	Elementmunstycke M/D	1 st.
41620	Universalmunstycke M/D	1 st.
41625	Munstycketset 35	1 st.

Kopplingsstycken

41630	Kopplingsdel 35/37	1 st.
41631	Kopplingsdel 37/35	1 st.
41633	Kopplingsdel 35/32	1 st.

Dampåsar

42613	Dampåse Monovac/Durovac 6 liter	10 st.
42614	Papperspåse Monovac/Durovac 6 liter	10 st.
42633	Dampåse Monovac/Durovac 11 liter	10 st.
42634	Papperspåse Monovac/Durovac 11 liter	10 st.

Filter

42083	Förfilter Monovac/Durovac	1 st.
42084	Tvättbart förfilter Monovac/Durovac	1 st.

Tillbehör

42031	Doftkolor	10 st.
-------	-----------	--------

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

